



rygg



# Teckenförklaring




## Projektområde med utfall

Oftast en sluten kurva som kan användas som beskärningsområde.  
Man bör inte låta grafiken gå utanför denna linje utan giltig anledning.



## Bruksområde. Skärlinje. Stanslinje.

Denna linje visar alltid det slutliga utseendet på produkten, inklusive eventuella utskärningar eller inre snitt.  
Vid arbeten där en skärmall krävs, ska denna linje ingå i projektet.



## Säker designzon för grafik

Inom detta område kan viktiga designelement placeras utan risk för att de beskärs eller hamnar för nära produktens/skårens kant.



## Vikningslinje / bigningslinje

Undvik att placera färggränser eller tydliga tonövergångar på bigningslinjer.  
Viktiga grafiska element bör placeras 3–5 mm från bigningslinjen.  
Vid arbeten där en skärmall krävs, ska denna linje ingå i projektet.



## Skärmärken

Skärmärken



## Registreringsmärken för manuell passning av tryck

Får ej tas bort från projektet! Vid arbeten som kräver skärlinjemall ska dessa finnas med i både grafikprojektet och skär-/stanslinjerna.



## Markörer för automatisk passning av tryck

Får ej tas bort från projektet! Vid arbeten som kräver skärlinjemall ska dessa finnas med i både grafikprojektet och skär-/stanslinjerna.



## SidnummERMärkning i flersidiga mallar

## Anmärkningar:

- Det är inte tillåtet att ändra sidstorlek eller placering av mallen på sidan.
- Alla svarta element (passmärken, markörer, texter) måste finnas kvar i projektet utan att ändra deras position.
- Kom ihåg att ta bort alla övriga mallkomponenter från grafikprojektet så att de inte skrivs ut.