# Teckenförklaring



## Projektområde med utfall

*Oftast en sluten kurva som kan användas som beskärningsområde.*
*Man bör inte låta grafiken gå utanför denna linje utan giltig anledning.*



## Bruksområde. Skärlinje. Stanslinje.

*Denna linje visar alltid det slutliga utseendet på produkten, inklusive eventuella utskärningar eller inre snitt.*
*Vid arbeten där en skärmall krävs, ska denna linje ingå i projektet.*



## Säker designzon för grafik

*Inom detta område kan viktiga designelement placeras utan risk för att de beskärs*
*eller hamnar för nära produktens/skårans kant.*



## Vikningslinje / bigningslinje

*Undvik att placera färggränser eller tydliga tonövergångar på bigningslinjer.*
*Viktiga grafiska element bör placeras 3–5 mm från bigningslinjen.*
*Vid arbeten där en skärmall krävs, ska denna linje ingå i projektet.*



## Skärmärken

*Skärmärken*



## Registreringsmärken för manuell passning av tryck

*Får ej tas bort från projektet! Vid arbeten som kräver skärlinjemall*
*ska dessa finnas med i både grafikprojektet och skär-/stanslinjerna.*



## Markörer för automatisk passning av tryck

*Får ej tas bort från projektet!Vid arbeten som kräver skärlinjemall*
*ska dessa finnas med i både grafikprojektet och skär-/stanslinjerna.*




## Sidnummermärkning i flersidiga mallar

## Anmärkningar:

- Det är inte tillåtet att ändra sidstorlek eller placering av mallen på sidan.
- Alla svarta element (passmärken, markörer, texter) måste finnas kvar i projektet utan att ändra deras position.
- Kom ihåg att ta bort alla övriga mallkomponenter från grafikprojektet så att de inte skrivs ut.